



Die clevere Art einzukaufen • Geld sparen durch gemeinsamen Einkauf

Markenqualität zu Top-Konditionen

Motorenöle
Hydrauliköle



Mehrzwecköle
Mehrzweckfette

Schmierstoff WINTERAKTION

- ✓ Spitzenpreise durch Sammelbestellung
- ✓ Top Marken-Qualität: garantiert es Erstraffinat
- ✓ Auslieferung an zentrale Stelle in Ihrem Maschinenring, Betriebshilfsdienst, Bodenverbandsgebiet ab 3 to
- ✓ Kostengünstige Altölersorgung ab Hof



Maschinenringe
Die Profis vom Land



MR Premium Motorenöl **HD SAE 15W-40**

Universell einsetzbares Ganzjahresöl für alle Saug- und aufgeladenen Otto- und Dieselmotoren unter allen (auch schweren) Betriebsbedingungen.

Entspricht den Anforderungen: Mercedes Benz 228.1 u. 229.1, MAN 271, VW 501.01/505.00, Caterpillar TO-2, Allison C-4, ZF TE-ML 03, Volvo VDS

Qualitätsniveau: API SJ/CG-4, ACEA A3, B3, E2

MR Premium Mehrzweckfett

Mehrzweckfett eignet sich zur Wälz- und Gleitlagerschmierung, als Einheitsfett für Kraftfahrzeuge, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte, auch unter staubigen u. feuchten Betriebsbedingungen.

Einsatzbereich: -30 bis +120 °C kurzzeitig zulässige Temperaturspitze bis +130 °C
Kennzeichnung nach DIN 51 502: K2K-30

MR Premium Motorenöl **SAE 10W-40 (SHPD)**

Hervorragend geeignet für den Einsatz in gemischten Fuhrparks. Einheitlichkeit schließt Verwechslungen aus und macht die Vorratshaltung wirtschaftlicher. Sehr hohe Diesel-Performance (auch Turbolader), einsetzbar ebenso in Otto- und Diesel-Pkw-Motoren mit und ohne Turboaufladung.

Entspricht den Anforderungen: Mercedes Benz 228.3 u. 229.1, MAN M 3275, VW 500.00/505.00, Scania LD, DAF SHPD, KHD, Volvo VDS-2

Qualitätsniveau: API SJ/CH-4, ACEA A3, B3, B4, E3, E5, E7

MR Premium Universal **SAE 10W-40 (STOU)** Tractor Oil

Einsatz in Diesel- und Ottomotoren (einschl. Turbo-Diesel) sowie für Hydraulikanlagen und Getriebe mit gemeinsamer Ölfüllung bestimmt. Auch für Achsantriebe, sofern nicht ein Öl der API-Klasse GL 5 vorgeschrieben ist.

Entspricht den Anforderungen: Mercedes Benz 227.1, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Case IH-MS 1207, Ford M2C 159 C/86A/134D, John Deere J20C/J27, ZF TE-ML 06, 07

Qualitätsniveau: API CF/CF-4/SF, ACEA E2, API GL-4, HVLP-D

MR Premium Kühlerfrostschutzmittel

ohne Nitrit, Amin, Phosphat
Enthält Korrosionsschutzmittel für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle.

Das Frostschutzmittel ist auch geeignet für Motoren aus Aluminium.

MR Premium Hydrauliköl **HLP 46**

Hochwertiges EP-Hydrauliköl vom Typ HLP nach DIN 51 524, Teil 2.

Entspricht den Anforderungen: FZG-Test A/8.3/90
Schadenskraftstufe >12

Qualitätsniveau: DIN 51 524, Teil 2, DIN 51 517, Teil 3



kostenlose Hotline
0 800 - 11 11 797

Alle weiteren
Super-Aktions-MR-Premium
Schmierstoffprodukte
finden Sie im Internet:
www.mr-hessen.de